



IGBT	50 A 600 V	PTMB50A6
------	------------	----------

回路図 CIRCUIT



外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



最大定格 Maximum Ratings (Tc = 25)

項目 Item	記号 Symbol	定格値 Rated Value	単位 Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V _{CEs}	600	V
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	V _{GES}	± 20	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	I _c	A
	1ms	I _{cP}	
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P _c	250	W
接合温度 Junction Temperature Range	T _j	- 40 ~ + 150	
保存温度 Storage Temperature Range	T _{stg}	- 40 ~ + 125	
絶縁耐圧 端子 - ベース間, AC 1 分間 Isolation Voltage(Terminal to Base, AC 1 min.)	V _{iso}	2500	V (RMS)
締付トルク Mounting Torque	ベース取付部 Module Base to Heatsink	F _{tor}	2 (20.4) N・m (kgf・cm)

電気的特性 Electrical Characteristics (Tc = 25)

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	I _{CEs}	V _{CE} = 600V, V _{GE} = 0V			1.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	I _{GES}	V _{GE} = ± 20V, V _{CE} = 0V			500	nA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _c = 50A, V _{GE} = 15V		2.0	2.5	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	V _{GE(th)}	V _{CE} = 5V, I _c = 50mA	4.0		8.0	V
入力容量 Input Capacitance	C _{ies}	V _{CE} = 10V, V _{GE} = 0V, f = 1MHz		5000		pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	V _{CC} = 300V R _L = 6 R _G = 15 V _{GE} = ± 15V		0.15	0.3	μs
	ターン・オン時間 Turn-On Time			0.25	0.4	
	下降時間 Fall Time			0.2	0.35	
	ターン・オフ時間 Turn-Off Time			0.45	0.7	

フリーホイーリングダイオードの特性 Free Wheeling Diode Ratings & Characteristics (Tc = 25)

項目 Item		記号 Symbol	定格値 Rated Value	単位 Unit
順電流 Forward Current	DC	I_F	50	A
	1ms	I_{FM}	100	

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
順電圧 Peak Forward Voltage	V_F	$I_F = 50A, V_{GE} = 0V$		1.9	2.4	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 50A, V_{GE} = -10V$ $di/dt = 50A/\mu s$		0.15	0.25	μs

熱的特性 Thermal Characteristics

項目 Characteristic	記号 Symbol	条件 Test Conditions	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	接合部 - ケース間 Junction to Case			0.5	/W
	Diode				1.0	

定格・特性曲線

Fig. 1 Output Characteristics (Typical)




Fig. 2 Collector to Emitter on Voltage vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)




Fig. 3 Collector to Emitter on Voltage vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)




Fig. 4 Gate Charge vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)




Fig. 5 Capacitance vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)




Fig. 6 Collector Current vs. Switching Time (Typical)




Fig. 7 Series Gate Impedance vs. Switching Time (Typical)




Fig. 8 Forward Characteristics of Free Wheeling Diode (Typical)




Fig. 9 Reverse Recovery Capacitance (Typical)




Fig. 10 Reverse Bias Safe Operating Area




Fig. 11 Transient Thermal Impedance

